

Blechrichtmaschine, teilüberholt
sheet leveller, partly overhauled

Typ/ type:	UBR 10 x 2000 /1-16 xWDK
Hersteller / make:	WMW Gotha
Baujahr/ year:	1981/ eletrisch überholt
max. Blechbreite / max. sheet width:	2000 mm
max. Blechdicke / max. sheet thickness(St 50):	10 mm
min. Blechdicke / min. sheethickness:	3 mm
Anzahl der Richtwalzen /number of straightening rollers:	13 Walzen / rollers
Richtwalzendurchmesser/diameter of straihgtening rollers:	145 mm
Richtgeschwindigkeit / speed of straightening:	16 m / min
Ballenlänge / convexity length of rollers:	2330 mm
Mittenabstand der Richtwalzen/ distance b/n rollers centers:	150 mm
Stützwalzendurchmesser / diameter of bottom rollers:	290 mm
Anzahl der Stützwalzen / number of bottom rollers	21/24
Anzahl der Abstützungen(oben/unten):	3 /3
Hubgeschwindigkeit der Traverse / speed of adjustm. of traverse:	0,71 mm / sec
Hubweg der Traverse /way of traverse:	-18 mm bis /to +42 mm
max. Schwenkung der unteren Traverse / max. swivel of lower traverse:	8 mm
Hauptantriebsmotor / power of main motor:	30 kW
Gewicht der Maschine / weight:	32 t



